

报价单位：_____

项目名称：武大一附小日常电教办公用品耗材采购（2024）

送货方式：用户按照需求分次要货，供货商分次送货，进校方式自行解决，电话通知送货后 30 分钟内送货上门，供货商应按清单备货，不得以缺货及要货数量少为由拒绝送货，送货超时超过 5 次或拒绝送货用户有权提前终止合同。

售后服务：所有货物提供 1 年免费换新售后服务。

送货地点：武汉大学第一附属小学

供货期：一年

结算方式：每月 1 日结算上个月供货数，按用户实际拿货数量结账。

预算金额：99000 元

备注：报价文件逐页盖供货商公章，用户按照需求来确定具体单项货物数量，所有报价均包含（搬运、安装、调试、加急、脚手架等）费用，报价后由用户指定 10 项产品，供货商送至用户处现场确定型号规格及参数方可确认报价有效，现场确认不合格则报价无效。

序号	名称	参考品牌	报价参数	单位	预算数量	单价	总价
1	粉盒	理光	MP2014HC 大容量粉盒	支	1		
2	粉盒	惠普	CF256A	支	3		
3	成像鼓	惠普	CF257A（套鼓 80000 页+载体+显影仓）	支	1		
4	粉盒	佳能	NPG-90(标准容量 33000 页)	支	3		
5	粉盒	惠普	CF230A	支	5		
6	硒鼓	惠普	CF388A	支	30		
7	硒鼓	惠普	CF232A 黑色成像鼓	支	4		
8	硒鼓	惠普	CF510 彩色	支	8		
9	硒鼓	惠普	12A（Q2612X） 2300 页	支	5		
10	LED 屏接收卡（含安装调试）	凯视达	的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线 单卡 12 个标准接口，输出 24 组 RGB 数据，大带载 98K 像素 支持各种 PWM 芯片、逐点检测芯片及通用芯片 支持一键回读所有配置文件信息	张	1		

			支持一键修复功能，换卡无忧 程序升级、抗扰、断电无忧 支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测 支持任意抽点，轻松实现各种异型屏 支持认证 CE、FCC、RoHS				
11	LED 屏电源（含安装调试）	联创、麦纬、明纬	5V40A LED 屏专用电源	块	1		
12	LED 屏发送卡（含安装调试）	凯视达	支持一路 DVI 视频输入。支持一路音频输入。支持双网口输出。 支持 USB 接口控制，可级联多台进行统一控制。 支持一路光探头接口。	张	1		
13	键鼠套装	罗技、雷柏、飞利浦	USB 有线键盘鼠标套件	套	20		
14	壁挂展示台	几威、鸿合、点易拍	可实现多个快捷功能，机身配有多个功能快捷按键： 电源开关、画面旋转、拍照、画面放大缩小、灯光调节、 文本黑白、软件开关、画面冻结等。 图像象数：1000 万像素 TV 线：1000 线 聚焦模式：定焦 图像刷新频率：30 帧率/秒（1080P 模式） 图像特技：旋转、同屏对比、放大缩小等 标配接口：USB2 个，其中一个可外接 U 盘可用电脑直接读取 U 盘里的资料	个	8		

			带麦克风：可同步录制声音，高清录播 MP4 或 AVI 格式 双侧 LED 辅光灯设计，三级 LED 调光，使光照度更均匀，图像无光斑 (包含设备安装调试及培训)				
15	高清线	胜为、秋叶原、绿联	10 米 HDMI2.1	根	2		
16	高清线	胜为、秋叶原、绿联	5 米 HDMI2.1	根	5		
17	碎纸机	得力、三木、科密	单次 15 张 持续 40 分钟 27L 可碎卡、光盘	台	1		
18	桌面扫描仪	佳能、爱普生、得力	扫描类型：平板式 扫描元件：CIS 光源：RGB 三色发光二极管 LED 光学分辨率*1：4800*4800DPI 差值分辨率*2：25-19200dpi 色彩深度：灰度：16 位输入、8 位输出 彩色：48 位输入（每种颜色 16 位） 预览速度：约 7 秒 扫描速度：灰度/黑白：8.2 毫秒/线 彩色：25.4 毫秒/线 扫描按键：5 个按键（PDF*2, AUTOSCAN\COPY\SEND）	台	2		
19	U 盘	金士顿、闪迪、雷克沙	内存大小：64G 接口类型：USB3.1 接口 读取写入速度：130M/s	个	20		
20	显卡	索泰、影驰、七彩虹	显存容量：≥12G 显存类型：GDDR6	片	5		

		顿					
24	对讲机	摩托罗拉、TCL、北峰	射频输出功率： $\leq 5W$ 信道数目：99 电池容量：2800mAh 频率范围：UHF 段 工作温度： $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$ 工作电压：DC3.7V（ $\pm 20\%$ ）	套	2		
25	设备故障排查	定制	含：网络监控系统、IP 广播系统、网络线路及计算机软硬件故障	次	20		
26	光纤跳线	烽火、长飞、山泽	FC-FC 5 米	根	5		
27	三脚架	大疆、百诺、云腾	管脚节数：4 节 适用机型：手机/微单/单反/DV 全开高度：152cm 脚架材质：铝合金+ABS 收缩高度：54cm 脚架自重：1.55KG 云台类型：液压阻尼云台 安全称重：3.0KG	套	10		
28	充电激光笔	诺为、绿联、得力	支持多种演示软件 同时按上下翻页键在上下，左右，PGUP&PGDN 之间切换，下次使用时自动记忆上次的设置 按键功能可自定义：打开视频，音频，图片，电子书等 发射器 遥控方式：无线射频技术 发射频率：2.4GHz	支	2		

			遥控距离：100 米 电池：300mAh 聚合物锂电池 充电电压：5V 休眠电流：<70uA 接收器： 32G 可当 U 盘 操作系统：Windows7 以上/macOS/Linux/android USB 版本：USB2.0 即插即用 无需安装驱动 工作电压：4.5-5.5V				
29	二维扫描枪	鑫码、逊镭、科密	二维码扫描枪	支	8		
30	摄像头	华为、海康威视、大华	400W 高清摄像头 存储编码：H264, H265 存储方式：内存卡 128G/95m/s 补光灯数量：1 个 探头个数：1 个 供电方式：电源供电 语音类型：语音对讲 供网方式：WIFI, RJ45 焦距：4mm 防水等级：IP66 夜市类型：全彩夜视 智能识别：移动识别 红外夜视距离：30M（含安装调试）	套	5		
31	光学双面目显	TOUCH BGLN、雷龙、	放大倍数：40X-15000X 物镜转换器：三孔外倾转换器	台	5		

	微镜	致旗	观测镜筒：双直筒 物镜倍率： 4X 10X 60X 100X 载物台：单层方平台 照明系统：无极调节 LED 灯 观察头：45° 倾斜 360° 旋转				
32	话筒线	胜为、秋叶原、绿联	10 米卡侬公-母	根	8		
33	高清线	胜为、秋叶原、绿联	15 米 HDMI2.1	根	1		
34	无线路由器	华为、小米、锐捷	产品类型 家用无线路由器 网络标准 IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1n, IEEE 802.11ac 最高传输速率 1267Mbps 网络接口 1 个 10/100/1000Mbps WAN 口, 3 个 10/100M/1000Mbps LAN 口 天线 天线类型 外置天线 天线数量 6 根 是否可拆卸 否 其它参数 状态指示灯 独立蓝色系统指示灯 x1 网口自带网口指示灯 x4 电源电压 DC 12V 1.5A	台	1		
35	琴谱架	雅马哈、阿萨娜丝、天鹅	通用加粗可升降琴谱架	个	20		

36	光电转换器	烽火、腾达、山泽	企业级千兆单模单纤 20km 一光一电 SC 接口光电转换器（含安装、AB 两端）	套	1		
37	电话机	摩托罗拉、中信、中诺	电话座机	个	1		
38	SD 卡	金士顿、闪迪、海康威视	256G, 120M/S	张	1		
39	耳机	雷蛇、雷柏、XIBERIA	驱动单元类型/直径 50mm 灵敏度 103dB 产品净重 (kg) 0.336 阻抗 32Ω 频响范围 20-20000Hz 线长: 2.45 米 设备接口: USB	个	15		
40	摄像头+三脚架	罗技、雷柏、汇博士	电脑 1080P 自动对焦 360 度旋转 教学直播视频通话 降噪麦克风	个	12		
41	固态硬盘	金士顿、三星、致态	NVMe 固态硬盘 SSD PCIe4.0 独立缓存 256G（含拆装机及操作系统）	块	2		
42	打印笔耗材	得力、晨光、天文	PCL1.75 低温 3D 打印笔耗材 5 卷*10 米	包	30		
43	3D 打印笔	得力、晨光、天文	移动电源: 5V-2A 额定电压 DC5+0.25V 适配耗材: PCL1.75±0.02mm 打印温度: 60-75℃	支	3		
44	相机镜头收纳	尼康、康佳、大疆	长 18CM	个	30		

	包						
45	USB 延长线	绿联、秋叶原、迈拓维矩	USB3.0 延长线公对母 高速传输数据连接线 电脑U 盘鼠标键盘打印机充电器分线器扩展延长加长转接线 3 米	根	5		
46	USB 网卡	绿联、山泽、胜为	USB 转 RJ45 千兆网卡	个	20		
47	一体机电脑拆装	定制	机器型号：清华同方 A5000 拆机除尘及更换主板电池（拆坏需按原价赔偿）	套	30		
48	录音笔	科大讯飞、飞利浦、索尼	2+2 麦克风阵列、免费语音转文本、智能降噪、同步翻译 采样率：48K 播放格式：WAV 重量：31g 接口：type-c 内置内存：32G 操作系统：Windows7/8/10/mac os x	支	2		
49	一体机电脑拆装	定制	更换全新 1TB 西数机械硬盘及安装机房统一操作系统（含拆装及操作系统）	台	7		
50	打印机搓纸轮	惠普	P1108 搓纸轮及进纸器上门拆装更换	套	2		
51	桌面音箱	漫步者、联想、JBL	失真限制的输出功率：R/L:1.4W+1.4W 信噪比：R/L:≥85db（A） 总谐波失真加噪声（%）：R/L:≤0.3% 输入灵敏度：R/L:600±50mV 调节形式：主箱旋钮调节	套	10		

52	Type-c 拓展坞	贝尔金、绿联、联想	3.5mm 音频接口*1（接耳机/音响） Type-C 接口*1（PD 100W） USB3.0*2(5Gb/s) HDMI*1（4K@30Hz） SD/TF 卡槽（90MB/s）	个	10		
53	电话机	西门子、中诺、摩托罗拉	免提通话、一键拨号、三方通话 分机扩展、一键锁键盘、一键寻手柄	台	8		
54	显示器	三星、DELL、AOC	尺寸：27 寸 色数：16.7M 壁挂：100mm*100mm 亮度：250cd/m² 静态对比度：1100:1 分辨率：1920*1080 色准：△E<2 动态对比度：80000000:1 面板：IPS 接口：D-Sub，HDMI*2，DP，音频输出 相应时间：1ms（MPRT） 显示器尺寸：612.5（W）*528.6（H）*227.4（D）mm	台	25		
55	智能门锁	凯迪仕、小米、施德曼	开锁方式：指纹，长期密码、周期/一次性密码，NFC，蓝牙钥匙，人脸、指静脉 锁体类型：三防智能锁体 报警方式：门虚掩提醒，防拆防撬警告，离家场景布防告警，多次试错告警，胁迫指纹告警，低电量提醒 锁芯安全等级：C 级	台	1		

			识别速度：≤0.3 秒 适用门厚：40-120mm 防电磁干扰：是 面板材质：铝合金+防爆玻璃 应急电源：Type-c 工作环境：工作温度：-25℃-55℃ 工作湿度：0-93%RH 无冷凝 拒真率：≤0.67%				
56	充电电池 +充电器	品胜、松下、 德力普	≥48 节 3300mAh 1.2V 镍氢电池 循环充电≥1200 次 带低放电，静置 1 年≥85%电量 执行标准：GB4706.18-2014 充电速度：AAA：200mAh AA：300mAh 输入：AC 100-240V 50/60HZ 输出：DC 1.4V AA 350mA*48 DC 1.4V AAA 200mA*48	套	2		